

電磁式・渦流式膜厚計

CM30シリーズ

CM30シリーズは、NDTマートで最も高性能な膜厚計です。従来機のKC-260シリーズから大幅にアップグレードしました。金属筐体の採用により耐久・堅牢性を向上、さらに背面を曲面に加工することで、手の小さい女性でも握りやすい形状としました。防水・防塵性能はワンランク上のIP68に対応し、様々な場所で安心して使用いただけます。グラフ表示やアラームモード、200,000件のデータロガー等の便利な機能も新規に追加、測定精度だけでなく、あらゆる面でアップグレードしたお勧めの膜厚計です。

特長

1

最新設計の高性能膜厚計


NDTマートで最も高性能なハイグレード膜厚計

- ・従来機種に比べ測定（応答）時間が1/2以下
- ・見やすい高解像度ディスプレイ（320×240）
- ・頑丈で耐久性に優れた金属ボディ（筐体）
- ・女性の手のひらに収まる小型サイズ
- ・200ファイル（200,000件）のデータロガー


特長

2

様々な表示機能



グラフ表示



統計表示

特長

3

IP68の防塵・防水性能

ワンランク上のIP68の防塵・防水性能。
さらに1年保証・校正証明書が標準で付属。



モデル	CM30 F	CM30 N	CM30 FN	CM30 FH
測定方式	電磁式（鉄用） 磁性金属上の非磁性被膜の測定	渦流式（非鉄用） 非磁性金属上の絶縁被膜の測定	電磁式・渦流式 デュアルタイプ	電磁式（鉄用） 磁性金属上の非磁性被膜の測定
測定範囲	0~3,000 μm	0~2,000 μm	0~1,500 μm	0~10,000 μm
分解能		100 μm未満：0.1 μm、100 μm以上：1 μm 1mm以上：0.01mm		100 μm以上：1 μm 1mm以上：0.01mm
精度		2点校正実施時：±（1%H+2） μm、零点校正実施時：±（2%H+2） μm		±（2%H+10） μm

非破壊検査機材のオンラインショップ

NDTマート

NDTマート&レンタル株式会社

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 カネゲンビル2階
Tel 048-783-5821 FAX 048-783-5059 Email info@ndtmart.jp