

# 工業用内視鏡 EXシリーズ

## カメラケーブルが交換可能な高性能ビデオスコープ

持ち運びやすさ、使いやすさ、見やすさを高いレベルで両立  
カメラケーブルはIP67の防水構造、さらに用途に合わせて様々なタイプに交換可能



### 豊富なカメラケーブルをラインナップ

長さや機能の異なるカメラケーブルを豊富にラインナップ  
用途に合わせて最適なカメラケーブルに簡単に交換可能



スタンダード



デュアルレンズ



先端2方向可動式



長焦点レンズ

## 高性能カメラ

30万画素の高性能カメラにより、従来品に比べ画像の鮮明さが大幅に向上



従来品



EXシリーズ

## 3.5インチモニター & 様々な表示機能

高精細な3.5インチモニター  
静止画・動画は2分割/9分割で表示可能



2分割表示



9分割表示

## カメラケーブル ラインナップ


### デュアルレンズ

先端と側面にカメラを搭載、隅々まで観察可能



側視カメラ(高輝度LEDx3)

前方視カメラ  
(高輝度LEDx4)



ボタンを押すだけで簡単に  
フロントカメラ サイドカメラ  
の切替が可能

### 先端2方向可動

先端が2方向に150°可動  
通常のケーブルでは難しい複雑な形状の検査が可能



二方向に可動  
角度の微調整が可能な角度調整ノブ

湾曲角度150°

固定ノブ

角度調整ノブ  
(2方向)

### 長焦点レンズ

8~100cmの長焦点レンズ、離れた場所まで鮮明な映像



8~100cmの長焦点レンズ



離れた場所まで鮮明に表示

モデル	EX-BU-P□	EX-BU-DP□	EX-BU-KP□	EX-BU-LP□
解像度	30万画素 (静止画: 640×480、動画: 320×240)			
ケーブルタイプ	スタンダード	デュアルレンズ	先端2方向可動式	長焦点レンズ
ケーブル径	5.5mm	5.8mm	5.8mm	10mm
ケーブル長さ	1m / 2m / 3m / 5m			2m / 5m
視野範囲	67°			
焦点距離	2cm~8cm	2cm~6cm	1.5cm~5cm	8cm~100cm
光源	LED×4個	LED×7個	LED×4個	LED×6個
ケーブル防水	IP67			
ディスプレイ	3.5インチ TFT LCDモニター			
インターフェース	Mini USB1.1 / ビデオ出力			
記録メディア	SDカード			

※モデル番号末尾の□はケーブル長さの数字