

リバウンド式硬度計

KH-160

持ち運びに便利でどなたでも扱うことができる簡単設計♪

リーブで測定した結果を他の硬さスケールにボタン一つで変換することができる優れた硬さ計です。
測定値の保存及び出力、インパクト方向補正機能など、様々な機能を兼ね備えています。

幅広い材質・スケールに対応

様々な金属に対応し、
ワンタッチでスケール変換できます。

材質	スケール						
	HL	HB	HV	σ_b	HRC	HRB	HS
鉄、铸铁	○	○	○	○	○	○	○
ねずみ铸铁	○	○		○			
球状黒鉛铸铁	○	○		○			
铸造アルミ (アルミニウム)	○	○		○			
黄銅	○	○		○		○	
青铜	○	○		○			
銅	○	○		○			
ステンレス	○	○	○	○	○	○	○
鍛鋼	○	○		○			
合金工具鋼	○		○	○	○		

センサーの取り換え可能

軽く小さい物や硬化層の硬さ測定、
铸造品等の硬さ測定用など、様々なタイプを用意しています。

2年保証・校正証明書付

2年保証・校正証明書が標準で付属。
もしものときも安心です。



モデル	KH-160
測定範囲	200~960HLD
精度	±10HLD (HLD=800)
スケール	HL、HRC、HRB、HV、HB、HS
材料グループ	鉄・铸铁、ねずみ铸铁、球状黒鉛铸铁、アルミニウム(铸造アルミ)、 黄銅、青铜、銅、ステンレス
メモリー	100グループ
出力	USB、Bluetooth (オプション)