

リバウンド式硬度計 KH-260シリーズ

リバウンド式硬度計は、据え置き型の硬さ試験機に比べ、格段に安価で、持ち運びに便利、さらに試験方法も簡単でどなたでも扱うことができます。小型ながら、±6HLD(HLD=800)の高精度で測定可能です。

特長

1

手のひらサイズのコンパクト

手のひらに収まるサイズで、持ち運びに便利



特長

2

幅広い材質・スケールに対応

様々な金属に対応し、ワンタッチでスケール変換できます。

材質	インパクトデバイス						
	HL	HB	HV	ob	HRC	HRB	HS
鉄、鋳鉄	○	○	○	○	○	○	○
ねずみ鋳鉄	○	○		○			
球状黒鉛鋳鉄	○	○		○			
鋳造アルミ (アルミニウム)	○	○		○			
黄銅	○	○		○		○	
青銅	○	○		○			
銅	○	○		○			
ステンレス	○	○	○	○	○	○	○
鍛鋼	○	○		○			
合金工具鋼	○		○	○	○		

特長

3

2年保証・校正証明書付

2年保証・校正証明書が標準で付属しており、もしものときも安心です。



モデル	KH-260	KH-260plus	KH-260plus&DL
価格(税別)	95,000	103,000	160,000
測定範囲	200~960HLD		
精度	±6HLD (HLD=800)		±6HLD (HLD=800) ±10HLDL (HLDL=800)
スケール	HL、HRC、HRB、HV、HB、HS		
材料グループ	鉄・鋳鉄、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム(鋳造アルミ)、 黄銅、青銅、銅、ステンレス		
メモリー	-	1,000グループ	
出力	-	USB	

非破壊検査機材のオンラインショップ

NDT マート

NDTマート&レンタル株式会社

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 カネゲンビル2階

Tel : 048-783-5821 FAX : 048-783-5059 Email : info@ndtmart.jp